



2T POWER

2-х тактное моторное масло

120076/12.09

Вер. 0

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

2T POWER особенно рекомендуется для всех 2-тактных двигателей воздушного охлаждения, работающих при очень высоких температурах.

2T POWER может быть использовано для любых сортов бензинов.

Применение: от 2% и выше, в соответствии с рекомендациями производителя.
Добавить масло в бензин, а не наоборот.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Соответствует требованиям следующих спецификаций:

API TC, JASO FC

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА, ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Пожалуйста, ознакомьтесь с листом данных безопасности о правилах использования, хранения и мерах первой помощи при несчастном случае. Утилизация должна проводиться в соответствии с законодательством в отношении использованных нефтепродуктов. Лист безопасности предоставляется по требованию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ХАРАКТЕРИСТИКА	Ед.Изм.	МЕТОД	ТИПОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Цвет	-		Красный
Плотность при 15°C	kg/m ³	NFT 60101	887
Кинематическая вязкость при 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	128
Кинематическая вязкость при 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	11,3
Индекс вязкости	-	NFT 60136	160
Температура вспышки (PMCC)	°C	NFT 60118	160
Температура застывания	°C	NFT 60105	-27
Содержание сульфатной золы	% веса	NFT 60143	0,26
Базовое число (TBN)	mg KOH/g	ASTM D 2896	1,6

Средние значения приведены только для информации.