

# EUROPA 10W40

моторное масло для дизельных и бензиновых двигателей  
легковых автомобилей

120057/05.10

Вер. 2

## ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

**EUROPA 10W40** разработано для круглогодичного применения в легковых дизельных и бензиновых двигателях, в том числе, и с турбонаддувом. Обеспечивает отличную смазку при низких температурах. Рекомендовано для использования в двигателях, эксплуатирующихся в нормальных условиях.

**EUROPA 10W40** является идеальным моторным маслом для смешанного парка автомобилей.

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Соответствует требованиям следующих спецификаций:

ACEA A3/B3/B4/E2, API CF4/CG4/SM,  
BMW Longlife, MB 229.1, VW 502.00/505.00

## ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА, ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Пожалуйста, ознакомьтесь с листом данных безопасности о правилах использования, хранения и мерах первой помощи при несчастном случае. Утилизация должна проводиться в соответствии с законодательством в отношении использованных нефтепродуктов. Лист безопасности предоставляется по требованию.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ХАРАКТЕРИСТИКА	Ед.Изм.	МЕТОД	ТИПОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Класс SAE	-		10W40
Плотность при 15°C	kg/m <sup>3</sup>	NFT 60101	885
Кинематическая вязкость при 40°C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	NFT 60100	84.5
Кинематическая вязкость при 100°C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	NFT 60100	12.7
Индекс вязкости	-	NFT 60136	148
Динамическая вязкость при -10°C	mPa.s	ASTM D 5293	2700
Температура вспышки (PMCC)	°C	NFT 60118	206
Температура застывания	°C	NFT 60105	-35
Потери на испарение	% веса	CEC-L-40-T-87	14,7

Средние значения приведены только для информации.