



EUROPA C3 5W30

100% синтетическое моторное масло ASEA C3
С усиленными антиизносными характеристиками
и для удлиненного интервала замены

110100/04.11

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

EUROPA C3 5W30 - моторное масло, которое отвечает самым жестким требованиям современных автомобильных двигателей, при любых условиях эксплуатации.

EUROPA C3 5W30 гарантирует совершенную защиту, увеличивает долговечность всех высокопроизводительных двигателей (бензиновых, дизельных, турбированных или многоклапанных) и их выхлопных систем (особенно оснащенных DPF).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- вязкость SAE 5W30 защищает двигатель при экстремальном холоде (-30°C) и позволяет существенно экономить топливо по сравнению с использованием масел вязкости 15W40.
- EUROPA C3 5W30 гарантирует соответствие международной спецификации ACEA C3.
- EUROPA C3 5W30 обеспечивает защиту дизельного фильтром частиц (DPF) от отложений.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Соответствует требованиям следующих спецификаций:
ACEA C3

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА, ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Пожалуйста, ознакомьтесь с листом данных безопасности о правилах использования, хранения и мерах первой помощи при несчастном случае. Утилизация должна проводиться в соответствии с законодательством в отношении использованных нефтепродуктов. Лист безопасности предоставляется по требованию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ХАРАКТЕРИСТИКА	Ед.Изм.	МЕТОД	ТИПОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Класс SAE	-		5W30
Плотность при 15°C	kg/m ³	NFT 60101	857
Кинематическая вязкость при 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	68
Кинематическая вязкость при 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	11.8
Температура вспышки (PMCC)	°C	NFT 60118	234
Температура застывания	°C	NFT 60105	-35
Динамическая вязкость при -30°C	mPa.s	ASTM D 5293	5660
Потери на испарение	% веса	CEC-L-40-T-87	8,8
Индекс вязкости	-	NFT 60136	170

Средние значения приведены только для информации.