



GERION DRIVE 75W90

100% синтетическое масло для
коробок передач и гипоидных передач

210043/07.09
Ver. 1

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

GERION DRIVE 75W90 это масло специально разработаны для смазки коробок передач и редукторов всех пассажирских и промышленных транспортных средств.
GERION DRIVE 75W90 особенно рекомендуется для смазки коробок с автоблокировкой и дифференциалов повышенного трения, которые установлены на промышленных автомобилях и внедорожниках (4x4).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- 100% синтетическое базовое масло обеспечивает исключительную долговечность продукта и высокие противоизносные свойства для эффективной работы при очень высоких нагрузках.
- Высокая вязкость обеспечивает превосходное сопротивление сдвигу
- При низких температурах обеспечивает плавное переключение передач.
- Высокая температурная стабильность и исключительная стойкость к окислению.

Соответствие спецификаций

API GL4/GL5/MT-1, SAE J2360, MAN 341 Type E-3, MAN M 3343 Type S
SCANIA STO:01, MB 235.11, IVECO, DAF

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА, ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Пожалуйста, ознакомьтесь с листом данных безопасности о правилах использования, хранения и мерах первой помощи при несчастном случае. Утилизация должна проводиться в соответствии с законодательством в отношении использованных нефтепродуктов. Лист безопасности предоставляется по требованию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ХАРАКТЕРИСТИКА	Ед.Изм.	МЕТОД	ТИПОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Вязкость	-	-	75W140
Плотность при 15°C	kg/m ³	NFT 60101	890
Кинематическая вязкость при 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	102
Кинематическая вязкость при 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	16,5
Индекс вязкости	-	NFT 60136	175
Динамическая вязкость при -40°C	mPa.s	ASTM D 2983	145000
Температура вспышки (PMCC)	°C	ASTM D 92	164
Температура застывания	°C	NFT 60105	-45

Средние значения приведены только для информации.