



GERION EXTRA 75W90

синтетическое масло для
коробок передач и главных передач

210040/07.09

Ver. 0

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

GERION EXTRA 75W90 это масло специально разработаны для смазки коробок передач и редукторов всех пассажирских и промышленных транспортных средств где требуются спецификации API GL4 или GL5 .

GERION EXTRA 75W90 особенно рекомендуется для смазки коробок передач, где требуются частые переключения и эксплуатация в разных температурных режимах с учетом требований экономии топлива. Обычно используется в 5-ступенчатых КПП для автомобилей FORD, NISSAN, PORSCHE, TOYOTA, VAG, VOLVO, PSA , RENAULT, Lada...

ПРЕИМУЩЕСТВА

- синтетическое базовое масло обеспечивает исключительную долговечность продукта и высокие противоизносные свойства для эффективной работы при очень высоких нагрузках.
- Высокие антикоррозионные и противопенные свойства.
- При низких температурах обеспечивает плавное переключение передач.
- Высокая температурная стабильность и исключительная стойкость к окислению.

Соответствие спецификаций
API GL4/GL5
MAN M 3343 Type ML

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА, ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Пожалуйста, ознакомьтесь с листом данных безопасности о правилах использования, хранения и мерах первой помощи при несчастном случае. Утилизация должна проводиться в соответствии с законодательством в отношении использованных нефтепродуктов. Лист безопасности предоставляется по требованию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ХАРАКТЕРИСТИКА	Ед.Изм.	МЕТОД	ТИПОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Вязкость	-	-	75W90
Плотность при 15°C	kg/m ³	NFT 60101	887
Кинематическая вязкость при 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	90,5
Кинематическая вязкость при 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	16,5
Индекс вязкости	-	NFT 60136	197
Динамическая вязкость при -40°C	mPa.s	ASTM D 2983	145000
Температура вспышки (PMCC)	°C	ASTM D 92	168
Температура застывания	°C	NFT 60105	-45

Средние значения приведены только для информации.