



GERION LE 75W80

100% синтетическое масло для
для удлиненных интервалов между заменами

210051/04.09

Вер. 1

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

GERION LE 75W80 была разработана для смазки всех механических коробок передач требующих экстремально высокого давления и уровень производительности API GL4 и индекса вязкости SAE 75W80 из, в частности, для коробок передач требующих спецификацию ZF TE-ML 02 D (для увеличенных интервалах замены масла до 540,000 км).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Усиленные работоспособность при высоком давлении гарантирует хорошую защиту трансмиссии.
- Легкотекучесть при низких температурах облегчает переключение передач при запуске двигателя транспортного средства, даже в самые сильные морозы.
- Совместимость с цветными металлами.
- Отличная термальная стабильность и устойчивость к окислению, что позволяет использовать его при самых высоких рабочих температурах современных трансмиссий.

Соответствует требованиям следующих спецификаций:

RENAULT, VOLVO 97305, IVECO, DAF, MAN 341 Type E-3/341 Type Z-3, ZF TE ML 02D
API GL4

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА, ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Пожалуйста, ознакомьтесь с листом данных безопасности о правилах использования, хранения и мерах первой помощи при несчастном случае. Утилизация должна проводиться в соответствии с законодательством в отношении использованных нефтепродуктов. Лист безопасности предоставляется по требованию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ХАРАКТЕРИСТИКА	Ед.Изм.	МЕТОД	ТИПОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Вязкость	-	-	75W80
Плотность при 15°C	kg/m ³	NFT 60101	846
Кинематическая вязкость при 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	50,3
Кинематическая вязкость при 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	8,9
Индекс вязкости	-	NFT 60136	160
Температура вспышки (PMCC)	°C	NFT 60118	>200
Температура застывания	°C	NFT 60105	-48

Средние значения приведены только для информации.