

GI-V9

100% синтетическое моторное масло усиленной защиты для всех автомобильных двигателей

120019/10.09
Вер. 0

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

GI-V9 особо высокопроизводительное всесезонное моторное масло широкого диапазона вязкости и рабочих температур, обеспечивающее высокую защиту от износа, а также снижение внутреннего трения.

GI-V9 особенно рекомендуется для смазки самых современных автомобильных двигателей (бензиновых или дизельных, с турбонаддувом или многоклапанных двигателей) работающих с любыми видами топлива при любых условиях: гонки, езда по автомагистралям при любых погодных условиях.

GI-V9 является высокотехнологическим продуктом, отвечающим самым широким требованиям для всех автопроизводителей.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Соответствует требованиям следующих спецификаций:
ACEA A3/B4-04, API SL/CF, MB 229.1, VW 502.00/505.00

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА, ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Пожалуйста, ознакомьтесь с листом данных безопасности о правилах использования, хранения и мерах первой помощи при несчастном случае. Утилизация должна проводиться в соответствии с законодательством в отношении использованных нефтепродуктов. Лист безопасности предоставляется по требованию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ХАРАКТЕРИСТИКА	Ед.Изм.	МЕТОД	ТИПОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Класс SAE	-	-	5W50
Цвет	-	-	Зеленый
Плотность при 15°C	kg/m ³	NFT 60101	852
Кинематическая вязкость при 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	111,5
Кинематическая вязкость при 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	17,3
Индекс вязкости	-	NFT 60136	171
Динамическая вязкость при -10°C	mPa.s	ASTM D 2602	6100
Температура вспышки (PMCC)	°C	ASTM D 92	210
Температура застывания	°C	NFT 60105	-33
Потери на испарение	% веса	CEC-L-40-T-87	8,7
Содержание сульфатной золы	% веса	NFT 60143	1,03
Базовое число (TBN)	mg KOH/g	ASTM D 2896	10,7
Номер продукта	-	-	120019