

GREASE EP/R

Универсальная смазка на литиевой основе
310001-310002-310003-310027-310035/06.10
Ver. 2

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

GREASE EP / R пластичные смазки (EP) применяются в промышленности, а также в автомобилестроении.

NLGI классов 00, 0 и 1, особенно подходит для центральных систем смазки автомобилей и промышленных редукторов.

NLGI класс 2 является самой многофункциональной.

NLGI класс 3 рекомендуется для подшипников ступиц на грузовиках и тяжело-нагруженных промышленных подшипников DIN 51825.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Многофункциональность.

Широкий диапазон рабочих температур.

Сильная липкость к металлическим поверхностям

Очень высокая контактная прочность (EP спектр)

Хорошая устойчивость к воде. Хорошая прокачиваемость

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА, ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Пожалуйста, ознакомьтесь с листом данных безопасности о правилах использования, хранения и мерах первой помощи при несчастном случае. Утилизация должна проводиться в соответствии с законодательством в отношении использованных нефтепродуктов. Лист безопасности предоставляется по требованию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ХАРАКТЕРИСТИКА	Ед.Изм.	МЕТОД	ТИПОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ	
NLGI Класс			2	3
Основа	-	-	Литиевая	
Цвет	-	-	Янтарный	
Пенетрация при 25°C	1/10 mm	NFT 60132	280	240
Точка каплепадения	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	190	190
Рабочие температуры	°C		-20 до 140	-20 до 140
Вязкость основы при 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	95	
4 шариковая нагр. сваривания	Kr	ASTM D 2596	315	
4 шариковая износа.тест	d-mm	ASTM D 2266	0,5	
Код продукта			310003	310001

Средние значения приведены только для информации.