



# MATIC LTSP 3

синтетическое LONG LIFE масло для автоматических коробок передач

850004/03.11

Ver. 1

## ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

**MATIC LTSP 3** используется во всех автоматических трансмиссиях и гидравлических системах для автомобилей, автобусов, промышленного оборудования с автоматическими коробками передач с упомянутыми ниже производителями.

**MATIC LTSP 3** подходит для усилителя руля и поэтому могут быть использованы в качестве гидравлической жидкости для HV ISO VG 32

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Длительный срок службы жидкости и отличная стойкость к окислению
- Универсальность. Взаимозаменяемая с многими оригинальными продуктами для автоматических трансмиссий.
- Хорошо уменьшает трение.
- Обеспечивает качественную смазку в широком интервале рабочих температур, благодаря своему высокому индексу вязкости.

Соответствует требованиям следующих спецификаций:

MITSUBISHI / HYUNDAI / KIA SP-II & SP-III  
PSF III

## ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА, ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Пожалуйста, ознакомьтесь с листом данных безопасности о правилах использования, хранения и мерах первой помощи при несчастном случае. Утилизация должна проводиться в соответствии с законодательством в отношении использованных нефтепродуктов. Лист безопасности предоставляется по требованию.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ХАРАКТЕРИСТИКА	Ед.Изм.	МЕТОД	ТИПОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Цвет	-	-	Красный
Плотность при 15°C	kg/m <sup>3</sup>	NFT 60101	852
Кинематическая вязкость при 40°C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	NFT 60100	33,5
Кинематическая вязкость при 100°C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	NFT 60100	7,5
Индекс вязкости	-	NFT 60136	220
Динамическая вязкость при -40°C	mPa.s	ASTM D 2983	6300
Температура вспышки (PMCC)	°C	ASTM D 92	143
Температура застывания	°C	NFT 60105	-54

Средние значения приведены только для информации.