

OPALJET FUTURA

100% синтетическое моторное масло
для TDI дизельных двигателей с насос-форсунками

120032/11.01

Вер. 1

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

OPALJET FUTURA это универсальное всепогодное высокопроизводительное моторное масло специально разработанное для нового поколения турбодизельных двигателей, оснащенных насос-форсунками и использующих выхлопные системы с DPF фильтрами (фильтрами сажи).

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Соответствует требованиям следующих спецификаций:

ACEA A3/C3/B4-04, API SM/CF, VW 502.00/505.00/505.01, MB 229.31, Ford M2C 917A, PORSCHE, BMW Longlife 04, RENAULT RN0710

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА, ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Пожалуйста, ознакомьтесь с листом данных безопасности о правилах использования, хранения и мерах первой помощи при несчастном случае. Утилизация должна проводиться в соответствии с законодательством в отношении использованных нефтепродуктов. Лист безопасности предоставляется по требованию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ХАРАКТЕРИСТИКА	Ед.Изм.	МЕТОД	ТИПОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Класс SAE	-		5W40
Плотность при 15°C	kg/m ³	NFT 60101	854
Кинематическая вязкость при 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	85,0
Кинематическая вязкость при 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	13,7
Индекс вязкости	-	NFT 60136	167
Динамическая вязкость при -30°C	mPa.s	ASTM D 5293	5950
Температура вспышки (PMCC)	°C	NFT 60118	230
Температура застывания	°C	NFT 60105	-45
Базовое число (TNB)	mg KOH/g	ASTM D 2896	7.5

Средние значения приведены только для информации.