

OUTBOARD TD

2-х тактное моторное масло для катеров и лодочных моторов

110033/10.09

Ver. 0

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

OUTBOARD TD специально разработано для смазки 2-х тактных двигателей катеров и лодок с водяным охлаждением.

OUTBOARD TD используется в качестве 2-х или 3%-й смеси с топливом. Являясь предварительно разбавленным, его свойство смешивания с бензином оптимизировано.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Изготовленное из тщательно отобранной основы и беззольных присадок, OUTBOARD TD предназначено для эффективного смазывания мотора при низких рабочих температурах из-за высокой эффективности водяных систем охлаждения.
- OUTBOARD TD – это защита от:
 - пригорание поршневых колец;
 - отложений и нагара;
 - повреждении гильз моторного блока;
 - ржавчины и коррозии

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Соответствует требованиям следующих спецификаций:

API TD, NMMA TCW 2/3

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА, ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Пожалуйста, ознакомьтесь с листом данных безопасности о правилах использования, хранения и мерах первой помощи при несчастном случае. Утилизация должна проводиться в соответствии с законодательством в отношении использованных нефтепродуктов. Лист безопасности предоставляется по требованию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ХАРАКТЕРИСТИКА	Ед.Изм.	МЕТОД	ТИПОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ
цвет	-		аквамарин
Плотность при 15°C	kg/m ³	NFT 60101	879
Кинематическая вязкость при 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	50,5
Кинематическая вязкость при 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	7,7
Индекс вязкости	-	NFT 60136	119
Температура вспышки (PMCC)	°C	NFT 60118	154
Температура застывания	°C	NFT 60105	-24
Содержание сульфатной золы	% веса	NFT 60143	0

Средние значения приведены только для информации.