

SUPERGREASE 350

Универсальная высококачественная смазка
с высокими адгезионными свойствами

310008/08.10

Ver. 0

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

SUPER GREASE 350 смазка разработана на литиево-кальциевом комплексе.

SUPER GREASE 350 является универсальной высокопроизводительной смазкой с исключительной адгезией.

SUPER GREASE 350 подходит для высоких скоростей и больших нагрузок.

Применяется для смазки соединений, стеллажей, валов, подшипников, кабелей, открытых зубчатых передач, и т.д.) с исключительной адгезией.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Многофункциональность
- Высокая адгезия к металлическим поверхностям.
- Сопротивление окислению
- Температурная стойкость
- Воспринимает высокие нагрузки
- Удобная упаковка..

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА, ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Пожалуйста, ознакомьтесь с листом данных безопасности о правилах использования, хранения и мерах первой помощи при несчастном случае. Утилизация должна проводиться в соответствии с законодательством в отношении использованных нефтепродуктов. Лист безопасности предоставляется по требованию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ХАРАКТЕРИСТИКА	Ед.Изм.	МЕТОД	ТИПОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ
NLGI Класс		ASTM D 217	2
Основа	-	-	Литиево-кальциевая
Цвет	-	-	Синий
Пенетрация при 25°C	1/10 mm	NFT 60132	265
Точка каплепадения	mm ² /s (cSt)	NFT 60102	180
Рабочие температуры	°C		-25 до 130
Вязкость основы при 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	310
Водостойкость	-	ASTM D 130	Исключительная
4 шариковая нагр. сваривания	Kг	ASTM D 2596	315
4 шариковая износа..тест	d-mm	ASTM D 2266	<0,5

Средние значения приведены только для информации.