

UNIVERSAL GEAR

Универсальное масло для
коробок передач и главных передач

210042/03.10

Ver. 0

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

UNIVERSAL GEAR 80W90- масло специально разработано для коробок передач и дифференциалов пассажирских и промышленных транспортных средств где требуются спецификации API GL4 или GL5 .

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Масло обеспечивает высокие противоизносные свойства при очень высоких нагрузках.
- Высокие антикоррозионные (в т.ч. цветных металлов) и противопенные свойства.
- При низких температурах обеспечивает плавное переключение передач.
- Высокая температурная стабильность и исключительную стойкость к окислению.
- Универсальность

Соответствие спецификаций

API GL4/GL5
DAF
MAN 342 M-1
MB 235.0
MIL-L-2105D
RENAULT
VOITH 3.325-339
VOLVO 97310/97316
ZF-TE-ML 05A/07A/16C/16D/17B/19B/21A

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА, ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Пожалуйста, ознакомьтесь с листом данных безопасности о правилах использования, хранения и мерах первой помощи при несчастном случае. Утилизация должна проводиться в соответствии с законодательством в отношении использованных нефтепродуктов. Лист безопасности предоставляется по требованию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ХАРАКТЕРИСТИКА	Ед.Изм.	МЕТОД	ТИПОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Вязкость	-	-	80W90
Плотность при 15°C	kg/m ³	NFT 60101	901
Кинематическая вязкость при 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	162
Кинематическая вязкость при 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	16,2
Индекс вязкости	-	NFT 60136	104
Динамическая вязкость при -26°C	mPa.s	ASTM D 2983	134000
Температура вспышки (PMCC)	°C	ASTM D 92	236
Температура застывания	°C	NFT 60105	-27

Средние значения приведены только для информации.